Karta produktu (PL)

Nazwa dostawcy	Titon
Adres dostawcy	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Model	HRV2 Q Plus
Identyfikator modelu	TP401A
Klasa jednostkowego zużycia energii	Klasa JZE A (Klimat umiarkowany) Klasa JZE A+ (Klimat zimny) Klasa JZE E (Klimat ciepły)
Deklarowany typ	Dwukierunkowy
Rodzaj napędu zainstalowany	Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła	88%
Maksymalna wartość natężenia przepływu	296m³/h
Efektywna moc wejściowa	54.20W
Poziom mocy akustycznej	45dB
Wartość odniesienia natężenia przepływu	0.0576m³/s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	50Pa
SPI	0.2615W/(m³/h)
Czynnik rodzaju sterowania	1.00
Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powi	5%
Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powi	5%

		Klimat zimny	**Klimat umiarkowany**	**Klimat ciepły**
JZE	**kWh/(m².a)**	-74.1	-36.4	-12.2
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	**kWh/a**	9.1	3.7	3.3
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)	**kWh**	88.1	45.0	20.4

Umiejscowienie wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany f	Informacja o wymianie filtra, zawarta w instrukcji obsługi
Wymagania instalacyjne	w połączeniu z trybem letnim należy przewidzieć w elewacji regulowane kratki nawiewne/wywiewne (np. tzw. wentylatory dyżurne), zapewniające naturalny nawiew/wywiew powietrza.
Instrukcje dotyczące montażu wstępnego/demontażu	www.titon.co.uk