Karta produktu (PL)

Nazwa dostawcy	Titon
Adres dostawcy	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Model	HRV1.75 Q Plus Eco HMB
Identyfikator modelu	TP404HMB/544
Klasa jednostkowego zużycia energii	Klasa JZE A (Klimat umiarkowany) Klasa JZE A+ (Klimat zimny) Klasa JZE E (Klimat ciepły)
Deklarowany typ	Dwukierunkowy
Rodzaj napędu zainstalowany	Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy
Sprawność cieplna odzysku ciepła	87%
Maksymalna wartość natężenia przepływu	274m³/h
Efektywna moc wejściowa	48.20W
Poziom mocy akustycznej	49dB
Wartość odniesienia natężenia przepływu	0.0533m³/s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	50Pa
SPI	0.2511W/(m³/h)
Czynnik rodzaju sterowania	0.85 *
Deklarowany maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powi	5%
Deklarowany maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powi	5%

		Klimat zimny	**Klimat umiarkowany**	**Klimat ciepły**
JZE	**kWh/(m².a)**	-77.5	-39.4	-14.9
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	**kWh/a**	8.1	2.7	2.3
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)	**kWh**	89.0	45.5	20.6

Umiejscowienie wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany f	Opcjonalny, zamontowany zdalnie wyświetlacz Auralite Informacja o wymianie filtra, zawarta w instrukcji obsługi
Instrukcje dotyczące montażu wstępnego/demontażu	www.titon.co.uk

* Użycie wewnętrznego czujnika wilgotności w celu zapewnienia centralnego sterowania według zapotrzebowania