

# Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV1.35 Q+ Eco HMB C (Enthalpy) **CHECK FW No WITH DEVELOPS*		
Tiekėjo modelio žymuo	TP408HMBE		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė B (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
Montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavarą		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	70%		
Didžiausias srautas	237m <sup>3</sup> /h		
Faktinis pajamos galia	61.50W		
Garso galios lygis	49dB		
Atskaitos oro srautas	0.0461m <sup>3</sup> /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.3709W/(m <sup>3</sup> /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.85 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėlio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėlio lygis	5%		
	<b>Šaltas klimatas</b>	<b>Vidutinis klimato sąlygos</b>	<b>Šiltas klimatas</b>
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m <sup>2</sup> .a)	-65.8	-32.0	-10.1
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC)kWh/a	9.2	3.8	3.4
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	80.0	40.9	18.5
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėties	Pasirinktinis nuotolinėje vietoje montuojamas „Auralite“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	<a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a>		

\* Naudojant vidinį drėgmės jutiklį centralizuotam paklausos valdymui