

Informacijski listek o izdelku (S)



Naziv dobavitelja	Titon			
Naslov dobavitelja	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Model	HRV1.35 Q+ Eco HMB C (Enthalpy) **CHECK FW No WITH DEVELOPS*			
Identifikator modela	TP408HMBE			
Razred specifične porabe energije	Razred SEC B (Povprečno podnebje) Razred SEC A+ (Hladno podnebje) Razred SEC E (Toplo podnebje)			
Deklarirana tipologija	Dvosmerno			
Tip nameščenega pogona	Spremenljiva hitrost vožnje			
Tip sistema za rekuperacijo toplote	Rekuperativen			
Termalna učinkovitost toplotne rekuperacije	70%			
Največja stopnja pretoka	237m ³ /h			
Učinkovita vhodna moč	61.50W			
Raven zvočne moči	49dB			
Referenčna hitrost pretoka	0.0461m ³ /s			
Referenčna tlačna razlika	50Pa			
SPI	0.3709W/(m ³ /h)			
Regulacijski faktor prezraevanja	0.85 *			
Deklarirana največja stopnja notranjega pušanja	5%			
Deklarirana največja stopnja zunanjega pušanja	5%			
	Hladno podnebje	Povprečno podnebje	Toplo podnebje	
SEC	kWh/(m².a)	-65.8	-32.0	-10.1
Letna poraba električne energije AEC	kWh/a	9.2	3.8	3.4
Letni prihranek pri ogrevanju AHS	kWh	80.0	40.9	18.5
Opozorilna lučka za vizualni filter	Izbirni daljinsko vodeni krmilnik Auralite z zaslonom Informacije o menjanju filtra so v navodilih za uporabo			
Navodila za sestavljanje/razstavljanje	www.titon.com			

* Uporablja notranji senzor vlažnosti za centralno krmiljenje bremen