

# Informacijski listek o izdelku (S)

<b>Naziv dobavitelja</b>	Titon			
<b>Naslov dobavitelja</b>	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
<b>Model</b>	HRV1.6 Q Plus Eco HMB			
<b>Identifikator modela</b>	TP409HMB/544			
<b>Razred specifične porabe energije</b>	Razred SEC A (Povprečno podnebje) Razred SEC A+ (Hladno podnebje) Razred SEC E (Toplo podnebje)			
<b>Deklarirana tipologija</b>	Dvosmerno			
<b>Tip nameščenega pogona</b>	Spremenljiva hitrost vožnje			
<b>Tip sistema za rekuperacijo toplote</b>	Rekuperativen			
<b>Termalna učinkovitost toplotne rekuperacije</b>	86%			
<b>Največja stopnja pretoka</b>	359m <sup>3</sup> /h			
<b>Učinkovita vhodna moč</b>	68.80W			
<b>Raven zvočne moči</b>	49dB			
<b>Referenčna hitrost pretoka</b>	0.0698m <sup>3</sup> /s			
<b>Referenčna tlačna razlika</b>	50Pa			
<b>SPI</b>	0.2740W/(m <sup>3</sup> /h)			
<b>Regulacijski faktor prezraevanja</b>	0.85 *			
<b>Deklarirana največja stopnja notranjega pušanja</b>	5%			
<b>Deklarirana največja stopnja zunanjega pušanja</b>	5%			
		<b>Hladno podnebje</b>	<b>Povprečno podnebje</b>	<b>Toplo podnebje</b>
<b>SEC</b>	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-76.4	-38.6	-14.2
<b>Letna poraba električne energije AEC</b>	<b>kWh/a</b>	8.3	2.9	2.5
<b>Letni prihranek pri ogrevanju AHJ</b>	<b>kWh</b>	88.5	45.2	20.4
<b>Opozorilna lučka za vizualni filter</b>	Izbirni daljinsko vodeni krmilnik Auralite z zaslonom Informacije o menjanju filtra so v navodilih za uporabo			
<b>Navodila za sestavljanje/razstavljanje</b>	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* Uporablja notranji senzor vlažnosti za centralno krmiljenje bremen