

# Informacijski listek o izdelku (S)



Naziv dobavitelja	Titon			
Naslov dobavitelja	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Model	HRV2 Q Plus Eco C			
Identifikator modela	TP411BC/LH			
Razred specifi ne porabe energije	Razred SEC A+ (Povpre no podnebje) Razred SEC A+ (Hladno podnebje) Razred SEC E (Toplo podnebje)			
Deklarirana tipologija	Dvosmerno			
Tip nameš enega pogona	Spremenljiva hitrost vožnje			
Tip sistema za rekuperacijo toplote	Rekuperativen			
Termalna učinkovitost toplotne rekuperacije	88%			
Najve ja stopnja pretoka	294m <sup>3</sup> /h			
U učinkovita vhodna mo	57.10W			
Raven zvo ne mo i	46dB			
Referen na hitrost pretoka	0.0572m <sup>3</sup> /s			
Referen na tla na razlika	50Pa			
SPI	0.2771W/(m <sup>3</sup> /h)			
Regulacijski faktor prezra evanja	0.65 *			
Deklarirana najve ja stopnja notranjega puš anja	5%			
Deklarirana najve ja stopnja zunanjega puš anja	5%			
		<b>Hladno podnebje</b>	<b>Povpre no podnebje</b>	<b>Toplo podnebje</b>
SEC	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-81.3	-42.3	-17.3
Letna poraba elektri ne energije AEC	<b>kWh/a</b>	7.3	1.9	1.5
Letni prihranek pri ogrevanju AHS	<b>kWh</b>	90.8	46.4	21.0
Opozorilna lu ka za vizualni filter	Izbirni daljinsko vodeni krmilnik Aurastat/Auramode z zaslonom Informacije o menjanju filtra so v navodilih za uporabo			
Navodila za sestavljanje/razstavljanje	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			

\* Uporablja notranje senzorje napetosti 0-10 V za lokalno krmiljenje bremen