

Szállító neve	Titon			
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Típus	HRV2 Q+ Bypass (Aurastat)			
Típus azonosítója	TP411B/LH			
Energia-fogyasztási osztály	SEC A+ osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
Megadott tipológia	Kétirányú			
Beszerelt hajtás típusa	Változtatható sebesség hajtás			
H visszanyer rendszer típusa	Visszanyer			
A h visszanyerés hatékonysága	88%			
Maximális keringetési sebesség	294m ³ /h			
Effektív teljesítménybemenet	57.10W			
Hanger szintje	46dB			
Referencia keringetési sebesség	0.0572m ³ /s			
Referencia nyomáskülönbség	50Pa			
SPI	0.2771W/(m ³ /h)			
Keringetés szabályozó tényezője	0.65 *			
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%			
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%			
		Hideg éghajlati viszonyok	Átlagos éghajlati viszonyok	Meleg éghajlati viszonyok
SEC	kWh/(m².a)	-81.3	-42.3	-17.3
AEC éves áramfogyasztás	kWh/a	7.3	1.9	1.5
AHS éves fűtési megtakarítás	kWh	90.8	46.4	21.0
Látható szűrő figyelmeztetés helyzete	Opcionális távoli helyre felszerelt Aurastat-kijelző A szűrő cserével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
Összeszerelés előtti / szétszerelési utasítások	www.titon.co.uk			

* 0–10 V szobai érzékelő használatával, a helyi szabályozási lehetőség biztosítása érdekében