Termék adatlapja (HU)

Szállító neve	Titon
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Típus	HRV2.85 Q Plus Eco
Típus azonosítója	TP417B/LH
Energia-fogyasztási osztály	SEC A+ osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)
Megadott tipológia	Kétirányú
Beszerelt hajtás típusa	Változtatható sebességű hajtás
Hővisszanyerő rendszer típusa	Visszanyerő
A hővisszanyerés hatékonysága	86%
Maximális keringetési sebesség	334m³/h
Effektív teljesítménybemenet	65.60W
Hangerő szintje	49dB
Referencia keringetési sebesség	0.0649m³/s
Referencia nyomáskülönbség	50Pa
SPI	0.2805W/(m³/h)
Keringetés szabályozó tényezője	0.65 *
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%

		Hideg éghajlati viszonyok	**Átlagos éghajlati viszonyok**	**Meleg éghajlati viszonyok**
SEC	**kWh/(m².a)**	-80.8	-42.0	-17.2
AEC éves áramfogyasztás	**kWh/a**	7.3	1.9	1.5
AHS éves fűtési megtakarítás	**kWh**	90.3	46.2	20.9

Látható szűrőfigyelmeztetés helyzete	Opcionális távoli helyre felszerelt Aurastat-kijelző A szűrőcserével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza
Összeszerelés előtti / szétszerelési utasítások	www.titon.co.uk

* 0–10 V szobai érzékelők használatával, a helyi szabályozási lehetőség biztosítása érdekében