

Jméno dodavatele	Titon			
Adresa dodavatele	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Model	HRV1.35 Q+ Eco aura C (Enthalpy)			
Identifika ní zna ka modelu	TP418BE/LH			
T ída specifické spot eby energie	T ída SEC A (Pr m rné klima) T ída SEC A+ (Studené klima) T ída SEC E (Teplé klima)			
Deklarovaná typologie	Obousm rná			
Typ pohonu, který je nainstalován	Pohon s prom nnými otá kami			
Typ systému zp tného získávání tepla	Rekuperací - Entalpie			
Tepelná ú innost zp tného získávání tepla	70%			
Maximální pr tok	237m ³ /h			
Efektivní p íkon	61.90W			
Hladina akustického výkonu	49dB			
Referen ní pr tok	0.0461m ³ /s			
Referen ní tlakový rozdíl	50Pa			
SPI	0.3734W/(m ³ /h)			
Faktor ízení v trání	0.65 *			
Deklarované maximální vnit ní net snosti	5%			
Deklarované maximální vn jší net snosti	5%			
		Studené klima	Pr m rné klima	Teplé klima
Specifická spot eba energie (SEC)	kWh/(m².a)	-72.9	-37.4	-14.4
Ro ní spot eba elektrické energie (AEC)	kWh/a	7.8	2.4	2.0
Ro ní úspora tepla (AHS)	kWh	83.7	42.8	19.4
Vizuální výstražná poloha filtru	Volitelný vzdálený namontovaný displej Aurastat/Auramode Informace o zm n filtru obsaženy v uživatelské p íru ce			
Pokyny p ed montáží/pro demontáž	www.titon.com			

* Použití senzoru místnosti k zajištění lokálního ízení podle pot eby