

Tarnija		Titon		
Tarnija aadress		894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Mudel		HRV1.35 Q+ Eco aura C (Enthalpy)		
Mudeli tunnus		TP418BE/LH		
Energia eritarnbimisklass		SEC klass A (Mõõdukas kliima) SEC klass A+ (Külm kliima) SEC klass E (Soe kliima)		
Deklareeritud tüüp		Kahesuunaline		
Paigaldatud ajami tüüp		Muudetava kiirusega ajam		
Soojuse utiliseerimissüsteemi tüüp		Rekuperatiivne - entalpia		
Soojuse utiliseerimise temiline tõhusus		70%		
Maksimaalne vooluhulk		237m ³ /h		
Efektiivne sisendvõimsus		61.90W		
Müravõimsus		49dB		
Etalonvooluhulk		0.0461m ³ /s		
Diferentsiaalrõhu etalon		50Pa		
SPI		0.3734W/(m ³ /h)		
Ventilatsiooni juhtimistegur		0.65 *		
Deklareeritud maksimaalne sisemise lekkimise määr		5%		
Deklareeritud maksimaalne välimise lekkimise määr		5%		
		Külm kliima	Mõõdukas kliima	Soe kliima
SEC	kWh/(m².a)	-72.9	-37.4	-14.4
AEC aastane elektrikulu	kWh/a	7.8	2.4	2.0
AHS aastane säästetud küttekogus	kWh	83.7	42.8	19.4
Filtri visuaalse hoiatuse asend		Valikuline kaugnäidik Aurastat/Auramode Teave filtri vahetamise kohta on esitatud kasutusjuhendis		
Eelpaigalduse/demonteerimise juhend		www.titon.com		

* Kohalikku juhtimist võimaldavaid 0–10 V ruumiandureid kasutades