

# Podaci o proizvodu (HR)



Naziv dobavljača	Titon			
Adresa dobavljača	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Model	HRV1.35 Q+ Eco aura C (Enthalpy)			
Identifikator modela	TP418BE/LH			
Razred specifičnog utroška energije	Razred SEC A (Prosječna klima) Razred SEC A+ (Hladni klimatski uvjeti) Razred SEC E (Topli klimatski uvjeti)			
Deklarirana tipologija	Dvosmjerni			
Vrsta ugrađenog pogona	Pogon s promjenjivom brzinom			
Vrsta sustava za povrat topline	Rekuperacijski – entalpija			
Toplinska učinkovitost povrata topline	70%			
Maksimalni protok	237m <sup>3</sup> /h			
Efikasna ulazna snaga	61.90W			
Razina snage zvuka	49dB			
Referentni protok	0.0461m <sup>3</sup> /s			
Referentna razlika tlaka	50Pa			
SPI	0.3734W/(m <sup>3</sup> /h)			
Kontrolni faktor ventilacije	0.65 *			
Maksimalna deklarirana stopa unutarnjeg propuštanja	5%			
Maksimalna deklarirana stopa vanjskog propuštanja	5%			
		<b>Hladni klimatski uvjeti</b>	<b>Prosječna klima</b>	<b>Topli klimatski uvjeti</b>
SEC	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-72.9	-37.4	-14.4
AEC Godišnja potrošnja energije	<b>kWh/a</b>	7.8	2.4	2.0
AHS Godišnja ušteda na grijanju	<b>kWh</b>	83.7	42.8	19.4
Vizualno upozorenje za položaj filtra	Opcijska daljinska montaža zaslona Aurastat/Auramode Informacije o promjeni filtra potražite u korisnički priručnik			
Upute za sastavljanje/rastavljanje	<a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a>			

\* Upotreba senzora od 0–10 V u prostorijama za upravljanje lokalnom potražnjom