

Szállító neve	Titon			
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Típus	HRV1.35 Q+ Eco aura C (Enthalpy)			
Típus azonosítója	TP418BE/LH			
Energia-fogyasztási osztály	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
Megadott tipológia	Kétirányú			
Beszert hajtás típusa	Változtatható sebesség hajtás			
H visszanyer rendszer típusa	Visszanyer - Entalpia			
A h visszanyerés hatékonysága	70%			
Maximális keringetési sebesség	237m ³ /h			
Effektív teljesítménybemenet	61.90W			
Hanger szintje	49dB			
Referencia keringetési sebesség	0.0461m ³ /s			
Referencia nyomáskülönbség	50Pa			
SPI	0.3734W/(m ³ /h)			
Keringetés szabályozó tényezője	0.65 *			
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%			
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%			
		Hideg éghajlati viszonyok	Átlagos éghajlati viszonyok	Meleg éghajlati viszonyok
SEC	kWh/(m².a)	-72.9	-37.4	-14.4
AEC éves áramfogyasztás	kWh/a	7.8	2.4	2.0
AHS éves fűtési megtakarítás	kWh	83.7	42.8	19.4
Látható szűrő figyelmeztetés helyzete	Opcionális távoli helyre felszerelt Aurastat-kijelző A szűrő cseréjével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
Összeszerelési eljárási / szétszerelési utasítások	www.titon.com			

* 0–10 V szobai érzékelők használatával, a helyi szabályozási lehetőség biztosítása érdekében