

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV1.35 Q+ Eco aura C (Enthalpy)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP418BE/LH		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavarą		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė - Entalpija		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	70%		
Didžiausias srautas	237m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	61.90W		
Garso galios lygis	49dB		
Atskaitos oro srautas	0.0461m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.3734W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėkio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis	5%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m ² .a)	-72.9	-37.4	-14.4
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC) kWh/a	7.8	2.4	2.0
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS) kWh	83.7	42.8	19.4
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėtis	Pasirinktinis nuotolinis valdymas, kurioje montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.com		

* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui