

Podaci o proizvodu (HR)



Naziv dobavljača	Titon			
Adresa dobavljača	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Model	HRV1.35 Q+ Eco aura			
Identifikator modela	TP418B/LH			
Razred specifičnog utroška energije	Razred SEC A (Prosječna klima) Razred SEC A+ (Hladni klimatski uvjeti) Razred SEC E (Topli klimatski uvjeti)			
Deklarirana tipologija	Dvosmjerni			
Vrsta ugrađenog pogona	Pogon s promjenjivom brzinom			
Vrsta sustava za povrat topline	Rekuperacijski			
Toplinska učinkovitost povrata topline	85%			
Maksimalni protok	217m ³ /h			
Efikasna ulazna snaga	60.00W			
Razina snage zvuka	49dB			
Referentni protok	0.0422m ³ /s			
Referentna razlika tlaka	50Pa			
SPI	0.3947W/(m ³ /h)			
Kontrolni faktor ventilacije	0.65 *			
Maksimalna deklarirana stopa unutarnjeg propuštanja	5%			
Maksimalna deklarirana stopa vanjskog propuštanja	5%			
		Hladni klimatski uvjeti	Prosječna klima	Topli klimatski uvjeti
SEC	kWh/(m².a)	-78.7	-40.2	-15.5
AEC Godišnja potrošnja energije	kWh/a	7.9	2.5	2.1
AHS Godišnja ušteda na grijanju	kWh	89.8	45.9	20.8
Vizualno upozorenje za položaj filtra	Opcijska daljinska montaža zaslona Aurastat/Auramode Informacije o promjeni filtra potražite u korisnički priručnik			
Upute za sastavljanje/rastavljanje	www.titon.com			

* Upotreba senzora od 0–10 V u prostorijama za upravljanje lokalnom potražnjom