

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon			
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modelis	HRV1.35 Q+ Eco aura			
Tiekėjo modelio žymuo	TP418B/LH			
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)			
Deklaruota tipologija	Dvikryptis			
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara			
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė			
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	85%			
Didžiausias srautas	217m ³ /h			
Faktinis pajamos galia	60.00W			
Garso galios lygis	49dB			
Atskaitos oro srautas	0.0422m ³ /s			
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa			
SPI	0.3947W/(m ³ /h)			
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *			
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėkio lygis	5%			
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis	5%			
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas	
Savitasis energijos suvartojimas (SEC)	kWh/(m².a)	-78.7	-40.2	-15.5
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC)	kWh/a	7.9	2.5	2.1
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)	kWh	89.8	45.9	20.8
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėtis	Pasirinktinis nuotolinis valdymas, jeigu montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove			
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.com			

* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui