

Tooteteave (ET)



Tarnija	Titon			
Tarnija aadress	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Mudel	HRV1.6 Q+ Bypass (Aurastat)			
Mudeli tunnus	TP419B/LH			
Energia eritarnbimisklass	SEC klass A+ (Mõõdukas kliima) SEC klass A+ (Külm kliima) SEC klass E (Soe kliima)			
Deklareeritud tüüp	Kahesuunaline			
Paigaldatud ajami tüüp	Muudetava kiirusega ajam			
Soojuse utiliseerimissüsteemi tüüp	Rekuperatiivne			
Soojuse utiliseerimise temiline tõhusus	86%			
Maksimaalne vooluhulk	359m ³ /h			
Efektiivne sisendvõimsus	69.20W			
Müravõimsus	49dB			
Etalonvooluhulk	0.0698m ³ /s			
Diferentsiaalrõhu etalon	50Pa			
SPI	0.2756W/(m ³ /h)			
Ventilatsiooni juhtimistegur	0.65 *			
Deklareeritud maksimaalne sisemise lekkimise määr	5%			
Deklareeritud maksimaalne välimise lekkimise määr	5%			
		Külm kliima	Mõõdukas kliima	Soe kliima
SEC	kWh/(m².a)	-80.7	-42.0	-17.2
AEC aastane elektrikulu	kWh/a	7.3	1.9	1.5
AHS aastane säästetud küttekogus	kWh	90.2	46.1	20.8
Filtri visuaalse hoiatuse asend	Valikuline kaugnäidik Aurastat/Auramode Teave filtri vahetamise kohta on esitatud kasutusjuhendis			
Eelpaigalduse/demonteerimise juhend	www.titon.co.uk			

* Kohalikku juhtimist võimaldavaid 0–10 V ruumiandureid kasutades