Informacijski listek o izdelku (S)

Naziv dobavitelja	Titon
Naslov dobavitelja	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Model	HRV10 Q+ A
Identifikator modela	TP440A
Razred specifične porabe energije	Razred SEC A (Povprečno podnebje) Razred SEC A+ (Hladno podnebje) Razred SEC E (Toplo podnebje)
Deklarirana tipologija	Dvosmerno
Tip nameščenega pogona	Spremenljiva hitrost vožnje
Tip sistema za rekuperacijo toplote	Rekuperativen
Termalna učinkovitost toplotne rekuperacije	86%
Največja stopnja pretoka	414m³/h
Učinkovita vhodna moč	73.62W
Raven zvočne moči	54dB
Referenčna hitrost pretoka	0.0806m³/s
Referenčna tlačna razlika	50Pa
SPI	0.2537W/(m³/h)
Regulacijski faktor prezračevanja	1.00
Deklarirana največja stopnja notranjega puščanja	5%
Deklarirana največja stopnja zunanjega puščanja	5%

		Hladno podnebje	**Povprečno podnebje**	**Toplo podnebje**
SEC	**kWh/(m².a)**	-73.4	-36.1	-12.2
Letna poraba električne energije AEC	**kWh/a**	9.0	3.6	3.2
Letni prihranek pri ogrevanju AHS	**kWh**	87.1	44.5	20.1

Opozorilna lučka za vizualni filter	Informacije o menjanju filtra so v navodilih za uporabo
Zahteve nameščanja	Mreže za dovod/odvod s krmiljenjem (npr. splošni zračniki) morajo biti nameščene na sprednji zunanji del, da omogočajo naraven dovod/odvod zraka.
Navodila za sestavljanje/razstavljanje	www.titon.co.uk