

# Termék adatlapja (HU)



Szállító neve	Titon			
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Típus	HRV10M Q+ A			
Típus azonosítója	TP441A			
Energia-fogyasztási osztály	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
Megadott tipológia	Kétirányú			
Beszerelt hajtás típusa	Változtatható sebesség hajtás			
H visszanyer rendszer típusa	Visszanyer			
A h visszanyerés hatékonysága	86%			
Maximális keringetési sebesség	414m <sup>3</sup> /h			
Effektív teljesítménybemenet	73.62W			
Hanger szintje	50dB			
Referencia keringetési sebesség	0.0806m <sup>3</sup> /s			
Referencia nyomáskülönbség	50Pa			
SPI	0.2537W/(m <sup>3</sup> /h)			
Keringetés szabályozó tényezője	1.00			
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%			
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%			
		<b>Hideg éghajlati viszonyok</b>	<b>Átlagos éghajlati viszonyok</b>	<b>Meleg éghajlati viszonyok</b>
SEC	<b>kWh/(m<sup>2</sup>.a)</b>	-73.4	-36.1	-12.2
AEC éves áramfogyasztás	<b>kWh/a</b>	9.0	3.6	3.2
AHS éves fűtési megtakarítás	<b>kWh</b>	87.1	44.5	20.1
Látható szűrő figyelmeztetés helyzete	A szűrő cserével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
Felszerelési elírások	A nyári üzemmód által szabályozott bevezetési/elszívási rácsok (például a háttérventilátorok) a szabad levegő bevezetése/elszívása érdekében a homlokzatra szerelendőek.			
Összeszerelési elírások / szétszerelési utasítások	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>			