

Szállító neve	Titon			
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Típus	HRV10M Q+ HMB Humidity & Bypass			
Típus azonosítója	TP441HMB/544			
Energia-fogyasztási osztály	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
Megadott tipológia	Kétirányú			
Beszerelt hajtás típusa	Változtatható sebesség hajtás			
H visszanyer rendszer típusa	Visszanyer			
A h visszanyerés hatékonysága	86%			
Maximális keringetési sebesség	399m ³ /h			
Effektív teljesítménybemenet	76.48W			
Hanger szintje	53dB			
Referencia keringetési sebesség	0.0776m ³ /s			
Referencia nyomáskülönbség	50Pa			
SPI	0.2737W/(m ³ /h)			
Keringetés szabályozó tényezője	0.85 *			
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%			
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%			
		Hideg éghajlati viszonyok	Átlagos éghajlati viszonyok	Meleg éghajlati viszonyok
SEC	kWh/(m².a)	-76.4	-38.6	-14.3
AEC éves áramfogyasztás	kWh/a	8.3	2.9	2.5
AHS éves fűtési megtakarítás	kWh	88.5	45.2	20.4
Látható szűrő figyelmeztetés helyzete	Opcionális távoli helyre felszerelt Auralite-kijelző A szűrő cserével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
Összeszerelés előtti / szétszerelési utasítások	www.titon.co.uk			

* Belső páratartalom-érzékelő használatával, a központi szabályzási lehetőség biztosítása érdekében