

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV10.25M Q+ Bypass (Aurastat)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP483B/544		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	80%		
Didžiausias srautas	518m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	117.20W		
Garso galios lygis	58dB		
Atskaitos oro srautas	0.1007m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.3233W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėlio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėlio lygis	5%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m ² .a)	-77.7	-40.1	-16.0
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEQ)h/a	7.5	2.2	1.7
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	87.8	44.9	20.3
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėties	Pasirinktinis nuotolinis valdymas montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.co.uk		

* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui