

Ficha del producto (ES)



Nombre del proveedor	Titon			
Dirección del proveedor	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL			
Modelo	CME2 Q PLUS A 2ND FIX UNIT			
Identificador del modelo	TP303A			
Clase de consumo de energía específica	CEE Clase E (Clima promedio) CEE Clase B (Clima frío) CEE Clase F (Clima cálido)			
Tipología declarada	Unidireccional			
Tipo de unidad instalada	Velocidad de la unidad variable			
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguna			
Eficiencia termal de la recuperación de calor	0%			
Caudal máximo	437m ³ /h			
Potencia efectiva de entrada	26.42W			
Nivel de potencia acústica	55dB			
Caudal de referencia	0.0850m ³ /s			
Diferencia de presión de referencia	50Pa			
SPI	0.0864W/(m ³ /h)			
Factor de control de ventilación	1.00			
Índice de fuga interna máxima declarada	0%			
Índice de fuga externa máxima declarada	10%			
		Clima frío	Clima promedio	Clima cálido
SEC	kWh/(m².a)	-30.8	-14.4	-5.1
CAE Consumo anual de electricidad	kWh/a	1.1	1.1	1.1
ACA Ahorro de calefacción anual	kWh	33.6	17.2	7.8
Requisitos de instalación	Deben instalarse rejillas con regulación de escape/suministro (por ejemplo, rejillas de ventilación) en la fachada para la extracción/suministro natural de aire.			
Instrucciones de premontaje y desmontaje	www.titon.co.uk			