

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL		
Modelis	CME2 Q PLUS A 2ND FIX UNIT		
Tiekėjo modelio žymuo	TP303A		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė E (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė B (Šaltas klimatas) SEC klasė F (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Vienkryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Jokia		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	0%		
Didžiausias srautas	437m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	26.42W		
Garso galios lygis	55dB		
Atskaitos oro srautas	0.0850m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.0864W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	1.00		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėlio lygis	0%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėlio lygis	10%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m².a)	-30.8	-14.4	-5.1
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEO)h/a	1.1	1.1	1.1
Metinis sutaupyto šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	33.6	17.2	7.8
Montavimo reikalavimai	reguliuojamas leidimo / išleidimo groteles (pvz., vidinio sistem) reikia montuoti ant fasado, kad būtų užtikrintas natūralus oro tiekimas ir išleidimas.		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.co.uk		