

# Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL		
Modelis	CME2 Q PLUS A		
Tiekėjo modelio žymuo	TP302A		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė E (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė B (Šaltas klimatas) SEC klasė F (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Vienkryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Jokia		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	0%		
Didžiausias srautas	437m <sup>3</sup> /h		
Faktinis pajamos galia	26.42W		
Garso galios lygis	55dB		
Atskaitos oro srautas	0.0850m <sup>3</sup> /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.0864W/(m <sup>3</sup> /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	1.00		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėlio lygis	0%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėlio lygis	10%		
	<b>Šaltas klimatas</b>	<b>Vidutinis klimato sąlygos</b>	<b>Šiltas klimatas</b>
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m <sup>2</sup> .a)	-30.8	-14.4	-5.1
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC)kWh/a	1.1	1.1	1.1
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	33.6	17.2	7.8
Montavimo reikalavimai	reguliuojamas leidimo / išleidimo groteles (pvz., vidinio sistemų) reikia montuoti ant fasado, kad būtų užtikrintas natūralus oro tiekimas ir išleidimas.		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	<a href="http://www.titon.co.uk">www.titon.co.uk</a>		