

Productkaart (NL)



Naam van de leverancier	Titon			
Adres van de leverancier	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL			
Model	CME2 Q PLUS A			
Typeaanduiding	TP302A			
Specifieke energieverbruiksklasse	SEC-klasse E (Gematigd klimaat) SEC-klasse B (Koud klimaat) SEC-klasse F (Warm klimaat)			
Aangegeven typologie	Eénrichtingsventilatie-eenheid			
Soort aandrijving dat geïnstalleerd is/wordt	Aandrijving met variabele snelheid			
Soort warmteterugwinningssysteem	Geen			
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	0%			
Maximumdebiet	437m ³ /h			
Werkelijk ingangsvermogen	26.42W			
Geluidsvermogensniveau	55dB			
Referentiedebiet	0.0850m ³ /s			
Referentiedrukverschil	50Pa			
SPI	0.0864W/(m ³ /h)			
Ventilatieregelingsfactor	1.00			
Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage	0%			
Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage	10%			
	Koud klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	
SEC	kWh/(m².a)	-30.8	-14.4	-5.1
AEC Jaarlijks elektriciteitsverbruik	kWh/a	1.1	1.1	1.1
AHS Jaarlijks bespaarde verwarming	kWh	33.6	17.2	7.8
Eisen voor installatie	Geregelde luchttoevoer-/luchtafvoerroosters (bijv. achtergrondventilators) moeten in de gevel worden geïnstalleerd voor natuurlijke luchttoevoer/-afvoer.			
Voormontage-/demontage-instructies	www.titon.co.uk			