

Productkaart (NL)



Naam van de leverancier	Titon			
Adres van de leverancier	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL			
Model	CME2 Q PLUS HA (Humidity) 2ND FIX UNIT			
Typeaanduiding	TP303HA			
Specifieke energieverbruiksklasse	SEC-klasse E (Gematigd klimaat) SEC-klasse A (Koud klimaat) SEC-klasse F (Warm klimaat)			
Aangegeven typologie	Eénrichtingsventilatie-eenheid			
Soort aandrijving dat geïnstalleerd is/wordt	Aandrijving met variabele snelheid			
Soort warmteterugwinningssysteem	Geen			
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	0%			
Maximumdebiet	437m ³ /h			
Werkelijk ingangsvermogen	26.40W			
Geluidsvermogensniveau	55dB			
Referentiedebiet	0.0850m ³ /s			
Referentiedrukverschil	50Pa			
SPI	0.0864W/(m ³ /h)			
Ventilatieregelingsfactor	0.85 *			
Aangegeven maximaal percentage voor interne lekkage	0%			
Aangegeven maximaal percentage voor externe lekkage	10%			
	Koud klimaat	Gematigd klimaat	Warm klimaat	
SEC	kWh/(m².a)	-40.9	-20.0	-8.0
AEC Jaarlijks elektriciteitsverbruik	kWh/a	0.8	0.8	0.8
AHS Jaarlijks bespaarde verwarming	kWh	42.9	21.9	9.9
Eisen voor installatie	Geregelde luchttoevoer-/luchtafvoerroosters (bijv. achtergrondventilators) moeten in de gevel worden geïnstalleerd voor natuurlijke luchttoevoer/-afvoer.			
Voormontage-/demontage-instructies	www.titon.co.uk			

* Op basis van de interne vochtsensor, voor centrale behoeftegestuurde regeling