

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	Peartree Road Stanway Colchester Essex CO3 0JL		
Modelis	CME2 Q PLUS HA (Humidity)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP302HA		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė E (Vidutinės klimato sąlygos) SEC klasė A (Šaltas klimatas) SEC klasė F (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Vienkryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Jokia		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	0%		
Didžiausias srautas	437m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	26.42W		
Garso galios lygis	55dB		
Atskaitos oro srautas	0.0850m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.0864W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.85 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėkio lygis	0%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis	10%		
	Šaltas klimatas	Vidutinės klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m ² .a)	-40.9	-20.0	-8.0
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC)kWh/a	0.8	0.8	0.8
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS)kWh	42.9	21.9	9.9
Montavimo reikalavimai	reguliuojamas leidimo / išleidimo groteles (pvz., vidinio sistemoje) reikia montuoti ant fasado, kad būtų užtikrintas natūralus oro tiekimas ir išleidimas.		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.co.uk		

* Naudojant vidinį drėgmės jutiklį centralizuotam paklausos valdymui