Fiche de produit (FR)

Nom du fournisseur	Titon
Adresse du fournisseur	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Modèle	HRV3 PH ECOaura
Référence du modèle	TP412BPH/LH
Classe de consommation d'énergie spécifique	SEC Classe A (Climat moyen) SEC Classe A+ (Climat froid) SEC Classe E (Climat chaud)
Typologie déclarée	Double flux
Type de motorisation installé	Moteur à variateur de vitesse
Type de système de récupération de chaleur	Récupération
Efficacité thermique de récupération de chaleur	86%
Débit maximal	379m³/h
Puissance électrique absorbée	90.40W
Niveau de puissance acoustique	50dB
Débit de référence	0.0738m³/s
Différence de pression de référence	50Pa
SPI	0.3406W/(m³/h)
Facteur de régulation de ventilation	0.65 *
Taux de fuites internes maximal déclaré	3%
Taux de fuites externes maximal déclaré	3%

		Climat froid	**Climat moyen**	**Climat chaud**
SEC	**kWh/(m².a)**	-79.9	-41.1	-16.3
Consommation annuelle d'électricité AEC	**kWh/a**	7.6	2.3	1.8
Economie annuelle de chauffage AHS	**kWh**	90.2	46.1	20.8

Position d'alarme visuelle des filtres	Afficheur Aurastat monté à distance en option Informations de changement de filtre fournies dans le manuel d'utilisation
Instructions de préassemblage/démontage	www.titon.co.uk

* Avec capteurs ambiants 0-10V pour la régulation de la demande locale