Informacijski listek o izdelku (S)

Naziv dobavitelja	Titon
Naslov dobavitelja	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Model	HRV20 Q+ Eco aura
Identifikator modela	TP651B/LH
Razred specifične porabe energije	Razred SEC A (Povprečno podnebje) Razred SEC A+ (Hladno podnebje) Razred SEC E (Toplo podnebje)
Deklarirana tipologija	Dvosmerno
Tip nameščenega pogona	Spremenljiva hitrost vožnje
Tip sistema za rekuperacijo toplote	Rekuperativen
Termalna učinkovitost toplotne rekuperacije	78%
Največja stopnja pretoka	700m³/h
Učinkovita vhodna moč	115.40W
Raven zvočne moči	60dB
Referenčna hitrost pretoka	1.3611m³/s
Referenčna tlačna razlika	50Pa
SPI	0.2355W/(m³/h)
Regulacijski faktor prezračevanja	0.65 *
Deklarirana največja stopnja notranjega puščanja	5%
Deklarirana največja stopnja zunanjega puščanja	5%

		Hladno podnebje	**Povprečno podnebje**	**Toplo podnebje**
SEC	**kWh/(m².a)**	-78.0	-40.9	-17.0
Letna poraba električne energije AEC	**kWh/a**	7.1	1.7	1.2
Letni prihranek pri ogrevanju AHS	**kWh**	87.0	44.4	20.1

Opozorilna lučka za vizualni filter	Izbirni daljinsko vodeni krmilnik Aurastat/Auramode z zaslonom Informacije o menjanju filtra so v navodilih za uporabo
Navodila za sestavljanje/razstavljanje	www.titon.com

* Uporablja notranje senzorje napetosti 0-10 V za lokalno krmiljenje bremen