Fiche de produit (FR)

Nom du fournisseur	Titon
Adresse du fournisseur	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Modèle	HRV20 Q+ Eco aura
Référence du modèle	TP651B/LH-T
Classe de consommation d'énergie spécifique	SEC Classe A (Climat moyen) SEC Classe A+ (Climat froid) SEC Classe E (Climat chaud)
Typologie déclarée	Double flux
Type de motorisation installé	Moteur à variateur de vitesse
Type de système de récupération de chaleur	Récupération
Efficacité thermique de récupération de chaleur	78%
Débit maximal	700m³/h
Puissance électrique absorbée	115.40W
Niveau de puissance acoustique	60dB
Débit de référence	1.3611m³/s
Différence de pression de référence	50Pa
SPI	0.2355W/(m³/h)
Facteur de régulation de ventilation	0.65 *
Taux de fuites internes maximal déclaré	5%
Taux de fuites externes maximal déclaré	5%

		Climat froid	Climat moyen	Climat chaud
SEC	**kWh/(m².a)**	-78.0	-40.9	-17.0
Consommation annuelle d'électricité AEC	**kWh/a**	7.1	1.7	1.2
Economie annuelle de chauffage AHS	**kWh**	87.0	44.4	20.1

Position d'alarme visuelle des filtres	Afficheur Aurastat monté à distance en option Informations de changement de filtre fournies dans le manuel d'utilisation
Instructions de préassemblage/démontage	www.titon.com

* Avec capteurs ambiants 0-10V pour la régulation de la demande locale