

Szállító neve	Titon			
Szállító címe	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Típus	HRV20 Q+ Eco aura			
Típus azonosítója	TP651B/LH-T			
Energia-fogyasztási osztály	SEC A osztály (Átlagos éghajlati viszonyok) SEC A+ osztály (Hideg éghajlati viszonyok) SEC E osztály (Meleg éghajlati viszonyok)			
Megadott tipológia	Kétirányú			
Beszertelt hajtás típusa	Változtatható sebesség hajtás			
H visszanyer rendszer típusa	Visszanyer			
A h visszanyerés hatékonysága	78%			
Maximális keringetési sebesség	700m ³ /h			
Effektív teljesítménybemenet	115.40W			
Hanger szintje	60dB			
Referencia keringetési sebesség	1.3611m ³ /s			
Referencia nyomáskülönbség	50Pa			
SPI	0.2355W/(m ³ /h)			
Keringetés szabályozó tényezője	0.65 *			
Megadott maximális belső szivárgási sebesség	5%			
Megadott maximális külső szivárgási sebesség	5%			
		Hideg éghajlati viszonyok	Átlagos éghajlati viszonyok	Meleg éghajlati viszonyok
SEC	kWh/(m².a)	-78.0	-40.9	-17.0
AEC éves áramfogyasztás	kWh/a	7.1	1.7	1.2
AHS éves fűtési megtakarítás	kWh	87.0	44.4	20.1
Látható szűrő figyelmeztetés helyzete	Opcionális távoli helyre felszerelt Aurastat-kijelző A szűrő cseréjével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv tartalmazza			
Összeszerelési előtti / szétszerelési utasítások	www.titon.com			

* 0–10 V szobai érzékelők használatával, a helyi szabályozási lehetőség biztosítása érdekében