

Názov dodávateľa	Titon			
Adresa dodávateľa	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Model	HRV20 HE Q + B			
Identifikátor modelu	TP653B/LH-T			
Trieda špecifickej spotreby energie	ŠSE Trieda A+ (Priemerné klimatické pásmo) ŠSE Trieda A+ (Chladné klimatické pásmo) ŠSE Trieda E (Teplé klimatické pásmo)			
Deklarovaná typológia	Obojsmerná			
Typ nainštalovaného pohonu	Pohon s premenlivou rýchlosťou			
Typ systému spätného získavania tepla	Rekuperatívny			
Tepelná účinnosť spätného získavania tepla	85%			
Maximálny prietok	600m ³ /h			
Efektívny príkon na vstupe	115.40W			
Hladina akustického výkonu	60dB			
Referenčný prietok	1.2444m ³ /s			
Referenčný rozdiel tlaku	50Pa			
SPI	0.2576W/(m ³ /h)			
Súčiniteľ ovládania ventilácie	0.65 *			
Maximálna udaná miera vnútorného netesnenia	5%			
Maximálna udaná miera vonkajšieho netesnenia	5%			
		Chladné klimatické pásmo	Priemerné klimatické pásmo	Teplé klimatické pásmo
SEC	kWh/(m².a)	-80.6	-42.0	-17.3
AEC Ročná spotreba elektriny	kWh/a	7.2	1.8	1.4
AHS Ročná úspora vykurovania	kWh	89.8	45.9	20.8
Poloha vizuálnej výstrahy filtra	Doplňkový Aurastat/Auramode displej s diaľkovým ovládaním Informácia v Návodě na obsluhu o výmene filtra			
Postup pred/de-montáže	www.titon.com			

* Použitie 0-10 V senzorov na lokálne dopytové ovládanie