Informacijski listek o izdelku (S)

Naziv dobavitelja	Titon
Naslov dobavitelja	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ
Model	HRV20 Q+ Eco aura C (Enthalpy)
Identifikator modela	TP653BE
Razred specifične porabe energije	Razred SEC A (Povprečno podnebje) Razred SEC A+ (Hladno podnebje) Razred SEC E (Toplo podnebje)
Deklarirana tipologija	Dvosmerno
Tip nameščenega pogona	Spremenljiva hitrost vožnje
Tip sistema za rekuperacijo toplote	Rekuperativen
Termalna učinkovitost toplotne rekuperacije	73%
Največja stopnja pretoka	657m³/h
Učinkovita vhodna moč	120.20W
Raven zvočne moči	60dB
Referenčna hitrost pretoka	0.1278m³/s
Referenčna tlačna razlika	50Pa
SPI	0.2612W/(m³/h)
Regulacijski faktor prezračevanja	0.65 *
Deklarirana največja stopnja notranjega puščanja	5%
Deklarirana največja stopnja zunanjega puščanja	5%

		Hladno podnebje	**Povprečno podnebje**	**Toplo podnebje**
SEC	**kWh/(m².a)**	-75.6	-39.5	-16.2
Letna poraba električne energije AEC	**kWh/a**	7.2	1.8	1.4
Letni prihranek pri ogrevanju AHS	**kWh**	84.9	43.4	19.6

Opozorilna lučka za vizualni filter	Timestrip or optional remote mounted display Informacije o menjanju filtra so v navodilih za uporabo
Navodila za sestavljanje/razstavljanje	www.titon.com

* Uporablja notranje senzorje napetosti 0-10 V za lokalno krmiljenje bremen