

Gaminio vardini parametrų lentelė (LT)



Tiekėjo pavadinimas	Titon		
Tiekėjo adresas	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ		
Modelis	HRV1.35 Q+ Eco aura (Filter Door)		
Tiekėjo modelio žymuo	TP418BF/BEL-LH		
Klasė pagal savitą energijos suvartojimą (SEC)	SEC klasė A (Vidutinis klimato sąlygos) SEC klasė A+ (Šaltas klimatas) SEC klasė E (Šiltas klimatas)		
Deklaruota tipologija	Dvikryptis		
montuotos pavaros tipas	Tolydžiojo reguliavimo pavara		
Šilumos atgavimo sistema	Rekuperacinė		
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas	85%		
Didžiausias srautas	217m ³ /h		
Faktinis pajamos galia	60.00W		
Garso galios lygis	49dB		
Atskaitos oro srautas	0.0422m ³ /s		
Atskaitos slėgio skirtumas	50Pa		
SPI	0.3947W/(m ³ /h)		
Vidinio valdiklio faktorius	0.65 *		
Deklaruotas didžiausias vidinio nuotėkio lygis	5%		
Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis	5%		
	Šaltas klimatas	Vidutinis klimato sąlygos	Šiltas klimatas
Savitasis energijos suvartojimas (SEC) kWh/(m ² .a)	-78.7	-40.2	-15.5
Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis (AEC) kWh/a	7.9	2.5	2.1
Metinis sutaupyta šildymo energijos kiekis (AHS) kWh	89.8	45.9	20.8
Vizualinio spėjimo dėl filtro padėties	Pasirinktinis nuotolinis valdymas, jei vietoje montuojamas „Aurastat“/„Auramode“ ekranas Informacija apie filtro keitimą pateikta naudojimo vadove		
Surinkimo ir išardymo instrukcijos	www.titon.com		

* Naudojant 0–10 V patalpos jutiklius vietiniam paklausos valdymui