

Izstradājuma etikete

lv



Piegadataja nosaukums	Titon			
Piegadataja adrese	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modelis	HRV4 Q Plus Eco			
Modela identifikators	TP431B2F/LR-T			
Specifiska enerģijas paterina klase	Auksts klimats	Merens klimats	Silts klimats	
	SEC klase A+	SEC klase A+	SEC klase E	
Zinota tipoloģija	Divvirzienu			
Uzstādītais piedzinas veids	Mainatruma piedzina			
Siltuma utilizācijas sistēmas veids	Rekuperatīva			
Siltuma utilizācijas termiskais lietderības koeficients	85%			
Maks. plusmas ātrums	443.00m ³ /h			
Lietderīgais jaudas izlietojums	73.10W			
Skānis spiediena līmenis	49.00dB			
Atsauces plusmas ātrums	0.09m ³ /s			
Atsauces spiedienu starpība	50.00Pa			
SPI	0.24W/(m ³ /h)			
Ventilācijas vadības koeficients	0.65			
Zinotais maks. iekšējais noplūdes apjoms	5.00%			
Zinotais maks. ārējais noplūdes apjoms	5.00%			
		Auksts klimats	Merens klimats	Silts klimats
SEC	W/(m³/h)	-80.80	-42.30	-17.60
AEC - elektrības paterināšana gada	W/(m³/h)	7.10	1.70	1.20
AHS - ietaupīta siltumenerģija gada	W/(m³/h)	89.70	45.90	20.70
Vizuāla filtra brīdinājuma novietojums	Uzstādīts izveles talvadības pults Aurastat/Auramode displejs Lietotāja rokasgrāmata norādīta informācija par filtra maiņu			
Iepriekšējās uzstādīšanas un nonemšanas instrukcijas	Nav			