

Ficha do produto pt



Nome do fornecedor	Titon			
Endereço do fornecedor	894 The Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9YQ			
Modelo	HRV4 Q Plus Eco			
Identificador do modelo	TP431B2F/LR-T			
Classe específica de consumo energético	Clima frio	Clima temperado	Clima quente	
	SEC Classe A+	SEC Classe A+	SEC Classe E	
Tipologia declarada	BiDirecional			
Tipo de transmissão instalada	Mecanismo de mudança de velocidade			
Tipo de sistema de recuperação de energia	Recuperativo			
Eficiência térmica da recuperação de calor	85%			
Taxa de fluxo máxima	443.00m ³ /h			
Entrada de alimentação eficaz	73.10W			
Nível de potência sonora	49.00dB			
Taxa do fluxo de referência	0.09m ³ /s			
Diferença da pressão de referência	50.00Pa			
SPI	0.24W/(m ³ /h)			
Fator de controlo de ventilação	0.65			
Taxa máxima interna de fugas declarada	5.00%			
Taxa máxima externa de fugas declarada	5.00%			
		Clima frio	Clima temperado	Clima quente
SEC	W/(m³/h)	-80.80	-42.30	-17.60
AEC Consumo de Eletricidade Anual	W/(m³/h)	7.10	1.70	1.20
AHS Aquecimento Anual Poupado	W/(m³/h)	89.70	45.90	20.70
Posição de aviso do filtro visual	Visor Aurastat/Auramode remoto opcional montado Informação sobre a troca de filtro incluída no manual do utilizador			
Instruções de pré/des-montagem	Nenhum			

* Utilizar sensores ambiente de 0-10 V para fornecer o controlo de pedidos local